BOOSTER LITIO

12 V

NOMAD POWER PRO 701

Rif. 085855

INVEST IN THE FUTURE

Il NOMAD POWER PRO 701 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:
- Booster per veicoli 12 V *(veicoli, SUV, utilitarie, barche)*.
- Alimentazione autonoma per tutti i tipi di apparecchi elettrici.
- Lampada di soccorso/segnalazione.

BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (*intensità di avviamento: 700 A*).
Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (*liquido, gel, AGM, Start&Stop*) in pochi secondi (⚠ *Non avviare le batterie al litio $LiFePO_4$ con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili*).

START	
12 V PETROL & DIESEL	5 › 140 Ah



AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Il **cavo di avviamento intelligente** preserva la batteria e i dispositivi elettronici del veicolo:
- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

FONTE DI ENEGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio *(4 Ah)* apporta comfort e tranquillità nei bisogni per restare connesso *(telefono, tablet, computer)*.

Dotato di :
- **2 porte USB 5 V - *2.1 A* / *5/9/12 V - 2 A* + 1 entrata/uscita USB tipo C** per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...
- **1 porta d'uscita 15 V - 10 A**, ideale per il campeggio, per alimentare un apparecchio elettrico 12V *(frigorifero, ventilatore, ecc...)*.

FUNZIONE LAMPADA DI ASSISTENZA

Lampada integrativa (1 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

FORMATO TASCABILE

Leggero *(820 g)* **e compatto**, troverà suo posto nel portaoggetti del veicolo oppure in una valigia.

LED di ricarica



Fornito con accessori





Cavo di avviamento intelligente



Cavo di carica USB tipo C

Blocco caricabatterie *opzionale*





087101 Caricatore USB da 15 W



087354 Caricatore USB da 15 W

AVVIAMENTO						ATTREZZATURA		ENTRATE/USCITE			POWER BANK	LED	DIMENSIONI	
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES	INPUT	OUTPUT					
Capacity per cell	Type	Full charge	1 V/C	0 V/C	Peak Battery		USB-C			15 V Jack DC			cm	kg
4 Ah 59.2 Wh	$LiCoO_2$	3 h	700 A	1100 A	1250 A	✓	✓	USB-C 5 V - 3 A	3 — USB 3.0 QC : 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A; USB-A : 5V - 2.1A; USB-C : 5V - 3A	10 A	✓	3 modes : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.620

CE

MADE in China

www.gys.fr